

DECOR Soft

Для идеально гладкого и белого декора!

DECOR Soft – универсальный мелкофракционный армирующий состав для изготовления фасадного декора напылением или на протяжном станке.



Отличительные особенности DECOR Soft:

- мелкофракционный – размер max фракции 0,2 мм
- готовое покрытие белого цвета, что обеспечивает введение в рецептуру диоксид титана
- высокая твердость и жесткость готового покрытия за счет рецептурного соотношения наполнителей: микрокальцита (мрамор) и кварцевой муки
- имеет повышенную водостойкость за счет подбора 100% акриловых дисперсий импортных производителей, коалесцентов и специализированных добавок
- универсальный, легко протягивается через станок и прост в напылении
- имеет высокую тиксотропность, при нанесении не оплывает, четко передает геометрию элемента при протяжке, - готовое покрытие, без раковин и задиров, не требует дополнительной доработки
- позволяет работать с высокой скоростью за счет однородности состава в бункере (не «комкуется», не расслаивается)
- время набора проектной прочности – 24 ч.
- легко шлифуется





Применяя DECOR Soft Вы получаете:

- гладкие и белоснежные фасадные элементы, аналогичные гипсовой лепнине
- твердый и прочный фасадный декор, который не продавливается, не скалывается при транспортировке и монтаже
- фасадные элементы разнообразных форм с четко выдержанной геометрией
- атмосферостойкий и долговечный фасадный декор
- элементы, изготовленные на станке или напылением имеют одинаковый цвет

Состав:

- 100% акриловые дисперсии импортных производителей;
- Коалесценты;
- Диоксид титана;
- Микрокальцит;
- Кварцевая мука;
- Функциональные добавки;
- Размер максимальной фракции 0,2 мм;
- Упаковка: пластиковое ведро 20 л, 27 кг.

